

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОНИЗИТЕЛЬ ВОДОУДАЧИ SGD-122

Универсальный понизитель водоудачи нового поколения SGD-122 демонстрирует высокую эффективность и позволяет получить низкие показатели фильтрации уже при концентрациях 0.3% по весу цемента.

Добавка представляет собой белый порошок и позволяет внедрять как в сухую цементную смесь так и в жидкость затворения цементного раствора.

SGD-122 эффективно работает в широком диапазоне температур от 10 до 180грС. При этом, добавка не оказывает значительного замедляющего эффекта при низких температурах, что позволяет получить более высокую прочность цементного камня после ОЗЦ.

Добавка является универсальной и может быть использована как в цементных растворах нормальной плотности (1.82-1.95 гр/см3), так и в облегченных цементных растворах (1.45 - 1.8 гр/см3)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Полимерный понизитель водоудачи
- Рабочий диапазон температур (забойная цирк температура) от 10 до 180гр С
- Эффективен с растворами плотностью от 1450 кг/м3 до 1950 кг/м3
- Не проявляет замедляющего эффекта при низких температурах
- Не создаёт гелирующего эффекта цементного раствора
- Концентрация от 0.3% до 1.5% по весу цемента (ВВОС)

Tel:
+7495 3202820

E-Mail:
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Показатель*
Агрегатное состояние	Белый порошок
Начальная консистенция, Вс (76°C, 62 МПа)	≤20
Время смены агрегатного состояния 40Вс ~ 100Вс, мин	12
Водоудача, мл (76°C, 1000psi, 30 мин)	80
Прочность на сжатие, МПа (76°C, 62МПа, 24ч)	26

* Плотность раствора 1.9 гр/см3. Цемент Сухой лог G, пресная вода, SGD-122 0.3%, пеногаситель, замедлитель лигносульфонатный 0.2%

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Упаковывается в трёх-слойные мегки по 25кг с полиэтиленовым вкладышем.
- Хранить в сухом проветриваемом месте. Не допускать повреждение упаковки во время транспортировки и хранения. Срок хранения продукта до 3 лет.