

Жидкий пеногаситель CleanSol

Жидкий пеногаситель CleanSol относится к зарекомендовавшей себя полиэфирной группе пеногасителей.

Пеногаситель является универсальным и может использоваться при приготовлении цементных растворов, буферных жидкостей, кислотных систем, жидкостей ГРП и буровых растворов.

Продукт имеет низкую температуру замерзания -40грС и может быть использован в условиях Крайнего Севера.

CleanSol применим как для предотвращения пенообразования, так и для разрушения уже существующей пены.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- CleanSol высокомолекулярное полиэфирное соединение.
- Бесцветная жидкость плотностью 0.9-1.0гр/см³ Без запаха.
- Не коррозивен, не ядовит, безопасен для окружающей среды.
- Эффективен в пресных и соленасыщенных растворах.
- Совместим с другими добавками.
- Не влияет на прочие свойства технологических жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Показатель*
Рабочая концентрация	0.1% - 0.3% по весу цемента (BWOC)
Процент снижения пены,%	≥99.0

* Тестирование проводилось на цементном растворе класса G, плотностью 1.9 гр/см³ с добавкой CleanSOL 0.3% как на пресной так и на соленасыщенной воде (NaCl). Пена искусственно создавалась с помощью пенообразующих ПАВ.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Упаковывается в 25 литровые канистры (вес канистры 20-25 кг).
- Хранить в закрытой таре в сухих и проветриваемых складах
- Не допускать повреждение тары.
- Срок хранения один год.

Tel:
+7495 3202820

E-Mail:
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19