

Понижитель водоотдачи SGD-120LV

SGD-120LV является понизителем водоотдачи цементных растворов на основе ГЭЦ. Подходит для использования с облегченными цементными растворами. В качестве побочного эффекта увеличивает вязкость раствора и создаёт достаточную структуру для стабилизации цементной системы.

Свойства

- Растворим в воде
- Фильтрация < 150 мл
- Средняя рабочая концентрация: 0.3 ~ 1.5% по весу цемента (BWOC)
- Температурный режим: до 100 грС
- Совместим с другими добавками
- Применим со всеми типами тампонажных цементов
- Может использоваться с облегченными цементными растворами

Технические характеристики

Параметр	Значение*
Внешний вид	Белый порошок
Начальная консистенция (60°C, 46.5МПа), Вс	≤30
Время смены агрегатного состояния (40-100 Вс), мин	≤40
Показатель фильтрации (60°C, 1000psi, 30мин), мл	≤150
Водоотделение, %	≤1.0
Прочность на сжатие (82°C, 24ч), МПа	≥10

* Цемент G, плотность 1.5 гр/см3, пресная вода, наполнитель SIL-A 2.0%, пеногаситель CleanSol 0.2%, SGD-120LV 1.0%

Упаковка, транспортировка и хранение

- 3-х слойные мешки по 25кг, либо по запросу Заказчика
- Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте
- Не допускать повреждения упаковки в процессе транспортировки и хранения
- Срок хранения 2 года

Tel:
+7495 3202820

E-Mail:
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19