

Цементный наполнитель SIL-A

Химический наполнитель на основе силикатных соединений, используется для получения облегченных цементных растворов.

Экономическое решение позволяющее добиться снижения плотности цементного раствора за счёт добавления воды.

Обладает побочным действием ускорителя схватывания, что способствует раннему набору прочности облегченного цементного раствора.

Может использоваться для приготовления кольматирующей пачки в связке с насыщенными растворами CaCl₂.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Связывает излишнюю воду цементного раствора. Снижает водоотделение.
- Добавляется в сухую цементную смесь.
- Способствует раннему набору прочности.
- Высокая растворимость в воде.
- Может использоваться с другими наполнителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Показатель
Агрегатное состояние	Гранулированный белый порошок
Рабочие концентрации	0.25 - 3.5% по весу цемента (B/WOC)
Плотность цем раствора, гр/см ³	1.45 - 1.70 гр/см ³

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Упаковывается в 25 кг мешки.
- Хранить в закрытой таре в сухих и претриваемых складах.
- Не допускать повреждение тары.
- Срок хранения один год.

Tel:
+7495 3202820

E-Mail:
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19