

Бентонит API

Бентонит используется для загущения бурового раствора, а также для снижения фильтрационных свойств жидкости на водной основе.

Бентонит является основным и наименее дорогим продуктом, используемым в буровых растворах.

Свойства

- Отвечает требованиям API Spec 13A, раздел 4
- Снижает фильтрационные свойства
- Устойчив к поливалентной агрессии
- Совместим с другими добавками
- Средние рабочие концентрации от 1% до 10%

Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Порошок горчичного цвета
Показания при 600 об/мин	≥30.0
Отношение ДНС/Пластическая вязкость	≤3.0
Показатель фильтрации, мл	≤15.0
Содержание влаги %	≤10.0
Содержание частиц более 75мкр, %	≤4.0

Упаковка, транспортировка и хранение

- 1000 кг МКР, 25 кг мешки с полиэтиленовой подкладкой
- Хранить в герметичной упаковке
- Хранение на паллетах или внутри склада
- Не допускать повреждения упаковки в процессе хранения и транспортировки
- При контакте с водой образуют скользкую поверхность

Tel:
+7495 3202820

E-Mail:
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19