

## Сухой пеногаситель CleanSol-S

Сухой пеногаситель CleanSol-S относится к зарекомендовавшей себя полиэфирной группе пеногасителей.

Пеногаситель является универсальным и может использоваться при приготовлении цементных растворов, буферных жидкостей, кислотных систем, жидкостей ГРП и буровых растворов.

Продукт представляет из себя сухой порошок и может быть добавлен в цементную смесь.

CleanSol-S применим как для предотвращения пенообразования, так и для разрушения уже существующей пены.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- CleanSol-S высокомолекулярное полиэфирное соединение.
- Порошок плотностью  $1.45 \pm 0,03$  гр / см<sup>3</sup>
- Не коррозивен, не ядовит, безопасен для окружающей среды.
- Эффективен в пресных и соленасыщенных растворах.
- Совместим с другими добавками.
- Не влияет на прочие свойства технологических жидкостей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Показатель*
Рабочая концентрация	0.1% - 0.3% по весу цемента (BWOC)
Процент снижения пены, %	≥ 99.0

\* Тестирование проводилось на цементном растворе класса G, плотностью 1.9 гр/см<sup>3</sup> с добавкой CleanSol-S 0.3% как на пресной так и на соленасыщенной воде (NaCl). Пена искусственно создавалась с помощью пенообразующих ПАВ.

## УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Упаковывается в трёх-слойные мешки с пластиковой подложкой по 25кг.
- Хранить в закрытой таре в сухих и проветриваемых складах
- Не допускать повреждение тары.
- Срок хранения два год.

Tel:  
+7495 3202820

E-Mail:  
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522  
OGRN 1163850095001  
665830 Russia, Irkutsk  
Region., Angarsk,  
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522  
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,  
Иркутская Обл.,  
г. Ангарск,  
ул. Московская 19