

## Моющий буфер WellFlush OBM

WellFlush OBM — это моющий буфер, предназначенный для растворения и смыва фильтрационной корки бурового раствора на РУО со ствола скважины, а также смыва плёнки бурового раствора на РУО с поверхности обсадной колонны. Использование моющего буфера позволяет сменить смачиваемость поверхности на гидрофильную и увеличить адгезию цемента и, как результат, улучшить качество крепления скважины.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Специально подобранный состав ПАВ и растворителей
- Не ядовит, не коррозивен, без запаха
- Рабочая концентрация от 3% до 25% по весу воды
- Рабочая температура от 15 °С до 140 °С, циркуляционная темп. (ВНСТ)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Показатель*
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Удельный вес, гр/см <sup>3</sup>	0.98 - 1.04
рН	7 - 9
Смывающая способность, %	≥ 80

\*15% раствор, время контакта 10мин при комнатной температуре

## УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Упаковывается в пластиковые канистры по 25 литров.
- Хранить в закрытой таре в сухих и проветриваемых складах.
- Не допускать повреждение тары.
- Хранить в отдалении от открытого пламени.
- Срок хранения один год.

Tel:  
+7495 3202820

E-Mail:  
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522  
OGRN 1163850095001  
665830 Russia, Irkutsk  
Region., Angarsk,  
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522  
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,  
Иркутская Обл.,  
г. Ангарск,  
ул. Московская 19