

Моющий буфер WellFlush WBM

WellFlush WBM — это моющий буфер, предназначенный для растворения и смыва фильтрационной корки бурового раствора на водной основе со ствола скважины, а также смыва плёнки бурового раствора на водной основе с поверхности обсадной колонны. Использование моющего буфера позволяет увеличить адгезию цемента и улучшить качество крепления скважины.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Специально подобранный состав ПАВ
- Не ядовит, не коррозивен, без запаха
- Рабочая концентрация от 3% до 25% по весу воды
- Рабочая температура от 15 °С до 140 °С, циркуляционная темп. (ВНСТ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Показатель*
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Удельный вес, гр/см ³	1.00 - 1.01
pH	7 - 9
Смывающая способность, %	≥ 75

*5% раствор, время контакта 10мин при комнатной температуре

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Упаковывается в пластиковые канистры по 25 литров.
- Хранить в закрытой таре в сухих и проветриваемых складах.
- Не допускать повреждение тары.
- Хранить в отдалении от открытого пламени.
- Срок хранения один год.

Tel:
+7495 3202820

E-Mail:
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19