

### Жидкая газоблокирующая добавка AGM-122L

Жидкая газоблокирующая добавка AGM-122L создаёт непроницаемую плёнку в цементном растворе, которая предотвращает миграцию газа в процессе гидратации цемента.

Газоблокирующая добавка улучшает адгезию цемента с обсадной колонной и породой благодаря низким показателям фильтрации и образования тонкой и плотной фильтрационной корки на границе цемент / порода.

#### Свойства

- Многосоставная полимер-латексная добавка
- Рабочий температурный интервал (ВНСТ) от 25 °С до 120 °С
- Совместима с другими добавками
- Применима как в пресной воде, так и в морской
- Средние концентрации от 3% до 15% по весу цемента (BWOC)
- Сокращает время смены агрегатного состояния при гидратации цемента

#### Технические характеристики

Параметр	Значение*
Внешний вид	Жидкость молочного цвета
Начальная консистенция, Вс (85°C, 40.0 МПа)	≤10
Время изменения агрегатного состояния 30Вс ~ 100Вс, мин	≤10
Фильтрация, мл (85°C, 1000psi, 30 мин)	≤50
Прочность на сжатие, МПа (95°C, 40.0 МПа, 24ч)	≥25

\* Цемент G, плотность 1.9 гр/см<sup>3</sup> пресная вода, AGM-122L 10%, CleanSol 0.1%, RT-9P 0.2%, PurePlast 0.2%

#### Упаковка, транспортировка и хранение

- 200 лит пластиковые бочки, либо по запросу Заказчика
- Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте
- Не допускать повреждения упаковки в процессе транспортировки и хранения
- Срок хранения 2 года

Tel:  
+7495 3202820

E-Mail:  
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522  
OGRN 1163850095001  
665830 Russia, Irkutsk  
Region., Angarsk,  
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522  
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,  
Иркутская Обл.,  
г. Ангарск,  
ул. Московская 19