

Жидкий пластификатор цементного раствора CarboPlast L

CarboPlast L - это жидкий дисперсант цементного раствора нового поколения на основе карбоксилатных соединений. Данный вид дисперсанта может быть использован при умеренных, высоких и сверхвысоких температурах. CarboPlast L предотвращает гелирования раствора при высоких температурах. Обладает синергетическим эффектом с замедлителем схватывания и понизителем водоотдачи.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Прогнозируемая реология в зависимости от концентрации
- Применим как в пресных, так и в соленасыщенных растворах
- Легко растворим в жидкости затворения
- Рабочая концентрация от 2.5 лит/тон до 12 лит/тон цемента
- Совместим со всеми добавками
- Рабочая температура от 15 °С до 140 °С, циркуляционная темп. (ВНСТ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Показатель*
Внешний вид	Светлая жидкость
Вязкость Бингама и ДНС, без дисперсанта	не поддаётся измерению
Вязкость Бингама и ДНС, с 5лит CarboPlast	50 сП, 15 Па

*Цемент класса G, плотность 1.9гр/см³, температура 85грС, понизитель водоотдачи 0.4%, замедлитель 0.2%, пеногаситель 0.1%

Tel:
+7495 3202820

E-Mail:
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Упаковывается в 25 лит канистры, либо по запросу Заказчика
- Хранить в закрытой таре в сухих и проветриваемых складах.
- Не допускать повреждение тары.
- Срок хранения два года.