

## Жидкий пластификатор цементного раствора PurePlast L

**PurePlast L** - это универсальный жидкий дисперсант цементного раствора на ацетонформальдегидной основе. Данный вид дисперсанта позволяет регулировать реологию цементного раствора в широком диапазоне температур. Обладает синергетическим эффектом с замедлителем схватывания и понизителем водоотдачи.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Прогнозируемая реология в зависимости от концентрации
- Применим как пресных, так и в соленасыщенных растворах
- Легко растворим в жидкости затворения
- Рабочая концентрация от 4 до 15 лит на тонну цемента
- Совместим со всеми добавками
- Рабочая температура от 15 °С до 120 °С, циркуляционная темп. (ВНСТ)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Показатель*
Внешний вид	Тёмная жидкость
Вязкость Бингама и ДНС, без дисперсанта	не поддаётся измерению
Вязкость Бингама и ДНС, с 5 лит PurePlast L	62 сП, 21 Па

\*Цемент класса G, плотность 1.9гр/см<sup>3</sup>, температура 85грС, понизитель водоотдачи 0.4%, замедлитель 0.2%, пеногаситель 0.1%

### УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Упаковывается в 25 лит канистры, либо по требованию Заказчика
- Хранить в закрытой таре в сухих и проветриваемых складах.
- Не допускать повреждение тары.
- Срок хранения два год.

Tel:  
+7495 3202820

E-Mail:  
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522  
OGRN 1163850095001  
665830 Russia, Irkutsk  
Region., Angarsk,  
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522  
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,  
Иркутская Обл.,  
г. Ангарск,  
ул. Московская 19