

ЖИДКИЙ ПОНИЗИТЕЛЬ ВОДООТДАЧИ SGD-122L

SGD-122L является понизителем на основе жидкого АМПС нового поколения.

SGD-122L демонстрирует высокую эффективность и позволяет получать низкие показатели фильтрации при концентрациях. Жидкая форма SGD-122L упрощает использования данной добавки на морских платформах и позволяет добавлять продукт непосредственно в жидкость затворения.

SGD-122L эффективен при низких и средних температурах, не имеет выраженного замедляющего эффекта при низких температурах, что позволяет получать более высокие прочностные характеристики цементного камня.

SGD-122L может быть использован как в облегченных растворах, так и в растворах нормальной плотности.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Температурный режим от 30 до 90 грС (ВНСТ)
- Применим в пресной и соленасыщенной воде
- Эффективен с растворами плотностью от 1450 кг/м³ до 1950 кг/м³
- Не обладает гелирующими свойствами в цементном растворе
- Средние рабочие концентрации от 3% до 6% по весу цемента (BWOC)
- Усиливает тенденцию к быстрой смене агрегатного состояния

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение*
Внешний вид	Вязкая жидкость
Начальная консистенция (80°C, 62МПа), Вс	≤30
Время смены агрегатного состояния (40-100 Вс), мин	15
Показатель фильтрации, (80°C, 1000psi, 30 мин), мл	50
Прочность на сжатие (90°C, 24ч), МПа	25

*Цемент G, плотность 1.9 гр/см³, пресная вода, SGD-122L 3.5%, CleanSol 0.1%, RT-9P 0.3%, CarboPlast 0.2%

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 50 лит пластиковые бочки, либо по запросу Заказчика
- Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте
- Не допускать повреждения упаковки в процессе транспортировки и хранения
- Срок хранения 1 год

Tel:
+7495 3202820

E-Mail:
info@3spolymers.ru

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19