

Понижитель водоотдачи RL-100

RL-100 термостабильный комплекс синтетических смол и лигнитов зарекомендовал себя как один из самых эффективных высокотемпературных понизителей водоотдачи.

Понижитель водоотдачи RL-100 может использоваться как в пресных, так и в соленасыщенных растворах, в присутствии известняка, гипса, полимеров, лигносульфонатов и в коллоидных растворах. Данный продукт особенно эффективен в утяжеленных буровых растворах, где низкие показатели фильтрации должны быть достигнуты без увеличения вязкости.

Свойства

- Применим в пресных и соленасыщенных растворах
- Применим в широком температурном диапазоне до 180 грС
- Устойчив к загрязнениям
- Средняя концентрация для пресных растворов 1.0 – 2.0%
- Средняя концентрация для соленасыщенных растворов 2.0 – 3.0%

Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Коричнево – черный порошок
Содержание влаги, %	≤ 10.0
pH (1.0% раствор)	9.0 – 10.0

3S POLYMERS LTD

INN 3851018522
OGRN 1163850095001
665830 Russia, Irkutsk
Region., Angarsk,
Moscowskaya st, 19

ООО "ЗС ПОЛИМЕРС"

ИНН 3851018522
ОГРН 1163850095001

665830 Россия,
Иркутская Обл.,
г. Ангарск,
ул. Московская 19

Упаковка, транспортировка и хранение

- 25 кг мешки с полиэтиленовой подкладкой
- Хранить в герметичной упаковке
- Не допускать повреждения упаковки в процессе хранения и транспортировки
- Срок хранения 2 года